



NORLYS

Brightening your life with our passion for light

Inspirerade av den skandinaviska designens enkelhet och tidlösa estetik, hämtar vi från naturen inspiration till armaturer som utstrålar elegans och sofistikerad.

NORLYS produkter förkroppsligar kärnvärdena för skandinavisk design, som omfattar minimalism, funktionalitet och tidlös elegans. Med NORLYS kan du vara trygg med att våra belysningslösningar utan ansträngningar kommer att integreras i alla möjliga miljöer och höja dess atmosfär och lämna ett bestående intryck.



30 + _____ år i branschen

300 + _____ anställda

24 _____ länder

5 mln _____ sålda enheter

Vi fokuserar på våra kärnvärden

Hos NORLYS är våra värderingar kärnan i allt vi gör. De formar kulturen, inspirerar våra handlingar och driver lidenskapen för att leverera de bästa belysningslösningarna



För människor

Vi är ivriga på att dela vår kunskap. Vår ambition är att utveckla och upprätthålla långvariga relationer med våra kunder, som är drivkraften i allt vi jobbar för i NORLYS



Ansvar

Vi ser framtiden an och tänker långsiktigt, vi vet att framtida generationer vill följa i våra fotspår. Ärlighet i vår inställning till hållbar utveckling kräver att vi följer de strängaste standarderna inom produktions och miljöansvar



Passion för belysning

Vi tror på att forma världen på vårt eget sätt. Varsamt och harmoniskt, men med passion, och visa upp det i bästa möjliga ljus. Vi vet att det förtjänar inget mindre. NORLYS strävar efter att skapa extraordinära utrymmen och ge exceptionella upplevelser genom ljusets kraft.



Vi reserverar oss mot ev. tryckfel. Vi förbehåller sig rätten att ändra tekniska och estetiska egenskaper av produkterna i syfte av förbättra kvalite och prestanda.

Mer än 30-års erfarenhet

NORLYS historia startade för mer än 30-år sedan i Norge, vilket fortfarande återspeglas i produkternas enkelhet, motståndskraft och naturlighet. NORLYS produkter kännetecknas av den goda kvalitén som klarar det hårda skandinaviska klimatet, med saltstänkta vindar, kalla vintrar och varma somrardagar.

Idag är vår huvudsakliga produktionsanläggning och lager etablerade i Polen och Sverige. Vi har ett eget aluminiumgjuteri, en pressavdelning för tillverkning av stålarmaturer, en varmförzinkningsavdelning, en bearbetningsavdelning som omfattar CNC-bearbetning, en pulverlackeringsavdelning och monteringsavdelningar. Vår stolthet är vårt eget testlaboratorium, utrustat med specialiserad utrustning av högsta klass för testning av armaturer, som utför mätningar enligt specifika krav för ENEC, i enlighet med ISO 17025-standarden. I den konkurrensutsatta belysningsmarknaden är vi en av få europeiska producenter som kontrollerar hela produktionsprocessen.

Med egna bolag i Norge, Sverige, Frankrike, Italien och Polen åtföljs av ett omfattande världsomspännande försäljningsnätverk av professionella distributörer. I år är vi stolta över att kunna meddela att vi har uppnått EcoVadis Brons-certifiering, vilket bekräftar vårt engagemang för hållbar utveckling och företagens sociala ansvar.



Helt ny produktionsanläggning, Polen (1998)



Nytt lager, Sverige (2011)



Pressgjuteri och vertygsverkstad (2011)



Nytt lager och monteringshall (2015)

Familjer

A	s.23	Alta
	s.147	Arvika
	s.13	Asker
B	s.149	Basel
	s.117	Bergen
	s.119	Berlin
	s.149	Bern
	s.151	Boden
	s.172	Bologna
	s.27	Borg
	s.31	Bornholm
	s.121	Bremen
C	s.167	Chelsea
	s.177	Como
E	s.35	Egersund
	s.33	Egersund Mini
	s.37	Egersund Park
F	s.180	Florence
G	s.41	Geneva
	s.183	Genoa
	s.185	Glasgow
	s.43	Glode
	s.42	Grimstad
H	s.49	Halden
	s.45	Halmstad
	s.55	Hammerfest
	s.51	Hellvik
	s.53	Hitra
K	s.153	Karlstad
	s.57	Kisa
	s.59	Koster
L	s.131	Larvik
	s.196	Latina
	s.63	Lillehammer
	s.65	Lillesand
	s.123	Lofoten
	s.187	London
	s.155	Lund
	s.67	Lysfjord
M	s.159	Mandal
	s.206	Milano
	s.199	Modena
	s.69	Molde
	s.71	Mora
	s.73	Moss
N	s.83	Namsos
	s.81	Narvik
	s.89	Nice
	s.79	Nidaros

	s.77	Nordland
O	s.91	Oppland
	s.133	Oslo
P	s.161	Paris
	s.93	Rena
R	s.205	Rimini
	s.97	Rondane
S	s.103	Sande
	s.99	Sandvik
	s.163	Ski
	s.101	Skara
	s.21	Sol
	s.105	Stavanger
	s.137	Stockholm
	s.207	Stolpar
T	s.113	Torp
V	s.115	Trysil
	s.165	Vansbro
	s.109	Vasa
	s.197	Venice
	s.112	Varberg
	s.111	Visby
	s.107	Voss

Modern

Classic

Industrial

Loft

Vägg

Asker



s.13

Asker Big



s.15

Basel




s.149

Bergen




s.117

Berlin



s.119

Bern




s.149

Boden



s.151

Bologna



s.172

Bologna



s.172

Borholm



s.31

Bremen



s.121

Chelsea




s.167

Chelsea




s.167

Chelsea



s.169

Chelsea Big




s.169

Como



s.177

Florence




s.180

Geneva




s.41

Genoa




s.183

Genoa Mini




s.183

Glasgow



s.185

Halden




s.49

Hitra




s.53

Karlstad



s.153

Koster




s.59

Larvik



s.131

Latina



s.196

Lillehammer




s.63

Lofoten



s.123

Lofoten




s.125

London




s.187

London



s.191

London Big



s.189

Lund



s.157

Lysfjord



s.67

Mandal




s.159

Mandal




s.159

Modena




s.199

Modena Big



s.199

Modena Big



s.199

Molde



s.70

Namsos




s.87

Nordland



s.77

Oslo



s.133

Paris




s.161

Paris Big




s.161

Rimini



s.205

Rondane



s.97

Sandvik



s.99

Sandvik



s.99

Ski



s.163

Stockholm



s.137

Stockholm



s.139

Stockholm Big



s.139

Torp



s.113

Vansbro



s.165

Vasa



s.109

Venice



s.197


Voss



s.107


Pollare

Alta



s.23

Alta




s.23

Alta



s.25

Alta



s.25

Arvika



s.147

Arvika



s.147

Asker




s.17

Asker




s.17

Bologna



s.173

Bologna



s.173

Borg



s.27

Borg



s.27

Borg




s.27

Borg




s.27

Chelsea



s.170

Chelsea Big




s.170

Egersund



s.35

Egersund



s.35

Egersund Mini



s.33

Egersund Mini



s.33

Egersund Park



s.37

Glode



s.43

Glode



s.43

Halmstad



s.45

Halmstad



s.45

Halmstad



s.45

Halmstad



s.47

Halmstad



s.47

Hellvik



s.51

Hellvik



s.51

Kisa



s.57

Lillesand



s.65

Lillesand



s.65

Lofoten




s.127

Lofoten




s.129

London




s.193

London



s.193

London Big




s.193

Modena




s.201

Modena



s.201

Modena Big



s.201

Molde



s.69

Namsos



s.83

Narvik




s.81

Oppland




s.91

Rimini



s.205

Rimini



s.205

Skara



s.101

Stavanger



s.105

Stavanger



s.105

Stavanger




s.105

Stockholm



s.141

Stockholm



s.141

Stockholm



s.141

Stockholm



s.142

Stockholm




s.142

Stockholm




s.143

Stockholm



s.143

Stockholm Big



s.143


Trysil



s.115

Stolpar


Asker




Asker




Bologna




Borg



Chelsea



Como



Egersund Park



Florence




Hammerfest



Karlstad




Koster




Lofoten



London



London Big



Lund



Milano



Modena



Modena Big




Mora



Nice



Oslo




Rimini



Stockholm Big



Stolpar




Visby



Tak

Bergen




s.117

Bornholm




s.31

Chelsea




s.170

Karlstad



s.153

Latina



s.196

Lofoten



s.126

Lofoten



s.126

Lofoten



s.127

London



s.187

London Big



s.187

Nidaros



s.79

Nidaros



s.79

Nidaros




s.79

Nordland



s.77

Oslo



s.133

Sandvik



s.100

Sol



s.21

Rondane



s.97

Infälld & Spottar

Grimstad



s.42

Moss



s.73

Moss



s.73

Moss




s.74

Moss




s.74

Moss



s.75

Moss



s.75

Namsos



s.85

Namsos



s.85

Namsos Mini




s.86

Rena




s.93

Rena



s.95

Sande



s.103

Varberg



s.112


Varberg



s.112



Asker



Färger:

- Grafit
- Svart
- Aluminium
- Vit
- Galvaniserad



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Flera
ljusvarianter.



Energi kontroll
(främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning,
rörelse- och
skymningssensor).

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K*



*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art 121 Distansplatta, se mer info sida 208 -209




Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1510AL	7701277	LED	8,8W	312lm	3000K	50 000h	Dimbar
1510BL	7705586						
1510GR	7701278						
1510WH	7701279						
1720AL	7704582		8,4W	798lm	3000K	>70 000h	
1720BL	7705590						
1720GR	7704583						
1720WH	7704584						
1513AL	7702557	E27	-	-	-	-	
1513BL	7705588						
1513GR	7702558						
1513WH	7702559						



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1700GA	7703529	LED	8,4W	360lm	3000K	50 000h	Dimbar
1702GA	7703530	E27	-	-	-	-	-




Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1511AL	7701280	LED	8,8W	156lm	3000K	50 000h	Dimbar
1511BL	7705587						
1511GR	7701281						
1511WH	7701282						
1726AL	7704585		5,4W	429lm	3000K	70 000h	
1726BL	7705591						
1726GR	7704586						
1726WH	7704587						
1514AL	7702560	E27	-	-	-	-	
1514BL	7705589						
1514GR	7702578						
1514WH	7702579						



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1705GA	7703531	LED	8W	165lm	3000K	50 000h	Dimbar
1707GA	7703532	E27	-	-	-	-	-

Asker Big



Färger:



Grafit



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Flera
ljusvarianter.



Energi kontroll
(främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse-
och skymnings-
sensor).


Färgtemperaturer

2700K* 3000K

4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1300GR	7703081	LED	8,3W	547lm	3000K	>72 000h	Dimbar
1306GR	7704026		13,7W	1280lm		>70 000h	




Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1302GR	7703219	LED	5,2W	306lm	3000K	>70 000h	Dimbar
1308GR	7704028		8,4W	732lm	3000K	>72 000h	



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Rörelsedetektor
1338AL	7750008	LED	9,7W	585lm	3000K	50 000h	PIR
1338GR	7750009						

Asker Pollare



Färger:

- Grafit
- Svart
- Aluminium



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 1907, 1908, 1909, 3081, se mer info sida 208 -209





Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljus fördelning	IK
1311AL	7748049	LED	9,5W	585lm	3000K	50 000h	On/Off	Symmetrisk	IK10
1311BL	7749528								
1311GR	7748050								
1314AL	7748670		7,7W	697lm		> 109 000h	Dimbar	Asymmetrik	IK08
1314BL	7749529								
1314GR	7748671								



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljus fördelning	IK
1310AL	7749074	LED	9,5W	585lm	3000K	50 000h	On/Off	Symmetrisk	IK10
1310BL	7749527								
1310GR	7749075								



Asker Stolpar



Färger:

- Aluminium
- Svart
- Grafit

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Miljövämlig
produkt.

Tillbehör: Art. 116, 117, 118, se mer info sida 208 –209



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1360AL	7748317	LED	12 W	1128lm	3000K	>72 000h	Dimbar
1360GR	7748318						
1363AL	7748727	LED	12W	1128lm	3000K	> 72 000h	
1363GR	7748728						

Asker Head



Färger:

- Aluminium
- Svart
- Grafit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Brett utbud av
ljusriktningar



Miljövänlig
produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Stolpar finns som tillbehör. Se mer info sida 208–209



Art		Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljus fördelning		
4342AL	7749999	LED	19,5W	2624lm	3000K	>100 000h	DALI2 / NightDim	Asymmetrisk		
4342GR	7750000									
4382AL	7750001			2711lm	3000K					Symmetrisk
4382GR	7750002									


*Ytterligare två monteringsalternativ $\varnothing 76$ mm och $\varnothing 50$ mm tillgängliga på begäran



Art		Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljus fördelning
4352AL	7750003	LED	39,8W	5457lm	3000K	>100 000h	DALI2 / NightDim	Asymmetrisk
4352GR	7750004							
4392AL	7750005			5723lm	3000K			
4392GR	7750006							

*Ytterligare två monteringsalternativ $\varnothing 76$ mm och $\varnothing 50$ mm tillgängliga på begäran

Sol



Färger:

-  Aluminium
-  Grafit
-  Vit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.



Miljövänlig
produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se


Tillbehör: Art. 3095 se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
4051AL	7706526	LED	19,1W	2101lm	3000K	> 100 000h	Dimbar
4051GR	7706527						
4051WH	7706528						



Alta



Färger:

-  Svart
-  Galvaniserad



Utbytbar elektrisk utrustning



Armatur lämplig för extrema förhållanden.



Miljövänlig produkt.



Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S, se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1475BL	7724310	LED E27	5,9W	100lm	2700K	25 000h	Dimbar
1475GA	7724309						
1479BL	7747374	LED	10W	159lm	3000K	> 50 000h	
1479GA	7747373						





Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1477BL	7724312	LEDE27	5,9W	100lm	2700K	25 000h	Dimbar
1477GA	7724311						
1476BL	7747372	LED	10W	159lm	3000K	>50 000h	
1476GA	7747370						



Alta

Skandinaviskt trä



Färger:

 Galvaniserad

Trästommen:

 Impregnerad

 Betsad



Naturligt
skandinaviskt trä.



Miljövänlig
produkt.


Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S, se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Socket
1440GA	7724224	E27
1450GA	7724230	



Art	E-nr	Socket
1443GA	7747359	E27
1453GA	7747357	



Borg



Färger:

- Aluminium
- Grafit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Miljövänlig
produkt.


Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K




*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 201, 202, 203, se mer info sida 208 - 209



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
6190AL	7749591	LED	16W	1358lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
6190GR	7749592						
6180AL	7749070						
6180GR	7749071						



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
6170AL	7749072	LED	16W	1358lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
6170GR	7749073						
6120AL	7749587						
6120GR	7749588						



Borg



Färger:

- Aluminium
- Grafit

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Miljövänlig
produkt.

Tillbehör: Art. 8080, 8081, se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
6151AL	7748674	LED	32W	2996lm	3000K	> 72 000h
6151GR	7748675					



Bornholm



Färger:

-  Aluminium
-  Grafit
-  Vit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Miljövänlig
produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K




*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
541AL	7701400	LED	7,8W	428lm	3000K	>50 000h	Dimbar
541GR	7701402						
541WH	7701401						



Egersund Mini



Färger:

- Aluminium
- Grafit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Miljövänlig
produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K




*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S, se mer info sida 208 - 209




Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1290AL	7748045	LED	9,1W	864lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
1290GR	7748046						



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1291AL	7748047	LED	9,1W	864lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
1291GR	7748048						



Egersund



Färger:

- Aluminium
- Grafit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Miljövänlig
produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K




*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 1230 1231, 1332, se mer info sida 208 - 209




Art	E-nr	Type of light source	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Klass
1280AL	7747628	LED	20,3W	1681lm	3000K	> 162 000h	Dimbar	II
1280GR	7747629							
5068AL	7749103		21,9W				DALI2 / NightDim	I
5068GR	7749104							
5014AL	7748102		20,3W	1782lm	4000K		Dimbar	II
5014GR	7748103							
5066AL	7749105		21,9W				DALI2 / NightDim	I
5066GR	7749106							



Art	E-Number	Type of light source	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Klass
1285AL	7747630	LED	21,9W	1681lm	3000K	> 162 000h	Dimbar	II
1285GR	7747631							



Egersund Park



Färger:

- Aluminium
- Grafit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Miljövänlig
produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S, se mer info sida 208 - 209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Klass
6080AL	7749808	LED	9,1W	907lm	3000K	> 72 000h	Dimbar	II
6080GR	7749809							



Egersund Park



Färger:

-  Aluminium
-  Graft

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Miljövänlig
produkt.


Tillbehör: Art. 6130, 6132, 6135, se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Klass
6105AL	7748676	LED	9,1W	907lm	3000K	> 72 000h	Dimbar	II
6105GR	7748677							
6113AL	7749095		23,7W	2239lm	3000K		DALI2	I
6113GR	7749096							



Geneva



Färger:

-  Aluminium
-  Grafit
-  Vit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).




Miljövänslig
produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1874AL	7705929	E27	-	-	-	-	-
1874GR	7705930						
1874WH	7705931						
1879AL	7705932	LED	8,3W	609lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
1879GR	7705933						
1879WH	7705934						

Grimstad



Färger:

- Aluminium
- Graft



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Miljövärlig
produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1545AL	7701326	LED	8,3W	67lm	3000K	> 100 000h	Dimbar
1545GR	7701355						

Glode



Färger:

● Grafit



Utbytbar elektrisk utrustning



Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).



Miljövänlig produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se


Tillbehör: Art. 112, 113, 114, se mer info sida 208 - 209



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljus fördelning
1261GR	7749917	LED	53W	7320lm	3000k	>70 000h	DALI2	Asymmetrisk



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljus fördelning
1263GR	7749918	LED	53W	7320lm	3000K	>70 000h	DALI2	Asymmetrisk



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
212BL	7748482	LEDE27	5,9W	-	2700K	25 000h	Dimbar
212GA	7748483						

Halmstad



Färger:

- Svart
- Galvaniserad



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.



Miljövänlig
produkt.



Dubbelt
korrosionsskydd
(galvanisering +
pulverlackering).

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S, 3080, se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1483BL	7724306	LED E27	5,9W	252lm	2700K	25 000h	Dimbar
1483GA	7724305						
1482BL	7747378	LED	10W	292lm	3000K	> 50 000h	
1482GA	7747377						



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1488BL	7724308	LED E27	5,9W	252lm	2700K	25 000h	Dimbar
1488GA	7724307						
1489BL	7747376	LED	10W	292lm	3000K	> 50 000h	
1489GA	7747375						



Halmstad

Skandinaviskt trä



Färger:

Galvaniserad

Trästommen:

Impregnerad

Betsad

Utbytbar
elektrisk
utrustningNaturligt
skandinaviskt trä.Miljövänlig
produkt.


Färgtemperaturer

2700K* 3000K


4000K

*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S, 3080, se mer info sida 208 -209




Art	E-nr	Sockel
1410GA	7724206	E27
1400GA	7724200	



Art	E-nr	Sockel
1413GA	7747364	E27
1403GA	7747362	



Halden



Färger:

-  Aluminium
-  Graft
-  Vit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.



Miljövänlig
produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K




*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	
515AL	7724298	LEDE27	5,9W	175lm	2700K	25000h	Dimbar	
515GR	7724299							
515WH	7724300							
517AL	7701403	LED	8,5W	682lm	3000K	> 110 000h		
517GR	7701405							
517WH	7701404							
5020AL	7703233			690lm	4000K			
5020GR	7703234							
5020WH	7703235							



Hellvik



Färger:

-  Aluminium
-  Svart
-  Graft



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K




*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Markfäste Art.209, Ingjutningsfäste 2409, Adapter Art. 209S se mer info sida 208 -209




Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
2410AL	7749601	LED	11,8W	1014lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
2410GR	7749602						



Art	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
2400AL	LED	6,9W	531lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
2400GR						



Hitra



Färger:

-  Aluminium
-  Graft
-  Vit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.



Miljövänlig
produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K




*För fler modeller, se www.norlys.se


Tillbehör: Art. 151 se mer info sida 208 –209



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
1330GR	7703544	LED	9,5W	920lm	3000K	50 000h
1331GR	7703965		17,5W	1599lm	3000K	



Hammerfest



Färger:

- Aluminium
- Grafit

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).




Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Tillbehör: Art. 154, 7665, 8080, 8081 se mer info sida 208 - 209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
6141AL	7748672	LED	32,7W	3227lm	3000K	> 50 000h	-
6141GR	7748673						



Kisa



Färger:

- Aluminium
- Grafit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S se mer info sida 208 -209




Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning		
5180AL	7749530	LED	8,8W	706lm	3000K	> 70 000h	Dimbar		
5180GR	7749531								
5182AL	7749532		14,1W	1185lm			DALI2/ NighDim		
5182GR	7749533								



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning		
5184AL	7749534	LED	13,4W	1274lm	3000K	> 70 000h	Dimbar		
5184GR	7749535								
5186AL	7749536		27W	2432lm			DALI2/ NighDim		
5186GR	7749537								



Koster



Färger:

- Aluminium
- Graft



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se


Tillbehör: Art. 158, se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid		
724AL	7724030	E27	-	-	-	-		
724GR	7724031							
725AL	7701092	LED	9,5W	872lm	3000K	50 000h		
725GR	7701093							
1912AL	7701643		17,5W	1568lm				
1912GR	7701644							



Koster



Färger:

- Aluminium
- Grafit

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Tillbehör: Art. 111, 405, 406, 7660, 8080, 8081 se mer info sida 208 -209




Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Stolpar	Ljus fördelning
1913AL	7747502	LED	17,5W	1568lm	3000K	50 000h	Exkl. stolpe, 60mm	Symmetrisk
1913GR	7747503							
1914AL	7747497						Med stolpe 50 mm	
1914GR	7747498							



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljus fördelning	Lykthus
1165AL	7749800	LED	34W	3422lm	3000K	> 120 000h	Dimbar	Symmetrisk	Utan stolpe 50mm
1165GR	7749801								
1187AL	7749804								Utan stolpe 60mm
1187GR	7749805								



Lillehammer



Färger:

- Aluminium
- Graft
- Vit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.




Flera
ljusvarianter.

Färgtemperaturer


2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1580AL	7701415	LED	7,3W	126lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1580GR	7701421						
1580WH	7701418			216lm			
1581AL	7701416						
1581GR	7701422						
1581WH	7701419						



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1582AL	7701417	LED	4W	107lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1582GR	7701423						
1582WH	7701420						





Lillesand



Färger:

- Aluminium
- Graft



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S se mer info sida 208 -209




Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	IP
1382AL	7748363	LED E27	5,9W	495lm	2700K	25 000h	Dimbar	IP55
1382GR	7748364							
2330AL	7749595	LED	9,2W	897lm	3000K	> 72 000h		IP65
2330GR	7749596							



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljusspridning			
6405AL		LED	26,5W	39lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim	4° Upp			
6405GR											
6407AL	7706448	LED	14,6W	998lm				60° Upp			
6407GR	7706449										

Lysfjord



Färger:

- Aluminium
- Grafit



Utbytbar elektrisk utrustning



Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).



Armatur lämplig för extrema förhållanden.



Flera ljusvarianter.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se




Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljusspridning	
6401AL	7705894	LED	26,5W	946lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim	4° Upp & 60° Ner	
6401GR	7705895							60° Upp & 4° Ner	
6402AL	7705896							60° Upp & 60° Ner	
6402GR	7705897			1814lm				60° Upp & 60° Ner	
6403AL	7705898							78lm	4° Upp & 4° Ner
6403GR	7705899								
6404AL	7705900								
6404GR	7705901								



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljusspridning
6406AL		LED	14,6W	39lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim	4° Ner
6406GR								
6408AL	7706450	LED	14,6W	998lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim	60° Ner
6408GR	7706451							



Molde



Färger:

- Aluminium
- Grafit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 1907, 1908, 1909 se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1901AL	7747507	LED	8W	386lm	3000K	50 000h	Dimbar
1901GR	7747508						



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Rörelse- detektor
1970AL	7749948	LED	8,2W	386lm	3000K	> 55 000h	PIR
1970GR	7750007						

Molde



Färger:

- Aluminium
- Grafit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se





Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
2026AL	7706575	LED	8W	386lm	3000K	50 000h	Dimbar
2026GR	7706576						



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
2028AL	7706577	LED	8W	386lm	3000K	50 000h	PIR
2028GR	7706578						

Mora



Färger:

- Aluminium
- Grafit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Miljövänlig
produkt.


Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art.1273, 8080, 8081 se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
6466AL	7749949	LED	33,9W	3229lm	3000K	> 110 000h	DALI2/ NightDim
6466GR	7749950						



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
6460AL	7749951	LED	17,6W	1626lm	3000K	> 110 000h	DALI2/ NightDim
6460GR	7749998						



Moss



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Brett utbud av
ljusriktningar

Färgtemperaturer

2700K* 3000K

4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Färger:

● Grafit



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
6161GR	7766839	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6163GR	7766847		8W	686lm	3000K		



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
6772GR	7705892	LED	8W	686lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6778GR	7705893		4W	389lm			

Moss



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Brett utbud av
ljusriktningar

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K




*För fler modeller, se www.norlys.se

Färger:

● Grafit





Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Stolpfäste
6732GR	7749611	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimbar	Ø50
6750GR	774961		8W	686lm				
6735GR	774961		4W	389lm				Ø60
6753GR	7749614		8W	686lm				



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
6702GR	7705890	LED	8W	686lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6706GR	7705891		4W	389lm			

Moss



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Brett utbud av
ljusriktningar

Färgtemperaturer

2700K* 3000K

4000K




*För fler modeller, se www.norlys.se

Färger:

Grafit



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
6165GR	7766848	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6167GR	7766849		8W	686lm	3000K		



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
6602GR	7767762	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6600GR	7767760		8W	686lm	3000K		



Nordland



Färger:

-  Aluminium
-  Graft
-  Vit



Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningsensor).



Miljövänlig produkt.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se




Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
718AL	7701409	LED	10W	574lm	3000K	50 000h	Dimbar
718GR	7701411						
718WH	7701410						



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
2120AL	7705607	LED	10,7W	63lm	3000K	50 000h	Dimbar
2120GR	7705608						
2120WH	7705609						

Nidaros



Färger:

-  Aluminium
-  Grafit
-  Vit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 3084 se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
2121AL	7705615	LED	7,8W	765lm	3000K	>110 000h	Dimbar
2121GR	7705616						
2121WH	7705617						



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
2122AL	7705619	LED	8,3W	765lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
2122GR	7705623						
2122WH	7705624						



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
557AL	7747391	LED	21,8W	556lm	3000K	> 110 000h
557GR	7747392					

Narvik



Färger:

- Aluminium
- Grafit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.



Vandal-resistent
luminaire.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 110, 505 se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1735AL	7749796	LED	22,2W	1122lm	3000K	> 72 000h	DALI2/ NightDim
1735GR	7749797						



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1736AL	7749798	LED	22,2W	1416lm	3000K	> 72 000h	DALI2/ NightDim
1736GR	7749799						



Namsos



Färger:

- Aluminium
- Grafit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K




*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 112, 113, 114 se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1931AL	7748037	LED	8,4W	566lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1931GR	7748038						



Namsos



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.



Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Färger:

- Aluminium
- Galvaniserad
- Graft




Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1930AL	7701653	LED	8,4W	566lm	3000K	>102 000h	Dimbar
1930GR	7701654						



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1933GA	7703630	LED	5,2W	295lm	3000K	>70 000h	Dimbar

Namsos Mini



Färger:

- Aluminium
- Grafit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).




Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K




*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1340AL	7703088	LED	4W	47lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
1340GR	7703089						

Namsos



Färger:

- Aluminium
- Grafit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 157 se mer info sida 208 - 209



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1341AL	7704592	LED	4W	123lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
1341GR	7704593						



Nice



Färger:

- Aluminium
- Grafit

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.



Miljövänlig
produkt.


Tillbehör: Art. 154, 7665, 8080, 8081 se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
777AL	7747617	LED	38W	3029lm	3000K	> 110 000h
777GR	7747618					



Oppland



Färger:

- Aluminium
- Grafit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1321AL	7748051	LED	8,2W	304lm	3000K	> 171460h	Dimbar
1321GR	7748052						



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1551ST	7724353	LED GU10	5,5W	367lm	3000K	40 000h	Dimbar
1762ST	7767698	LED	4W	318lm		50 000h	
1766ST	7767719		8W	672lm			



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1555ST	7761479	LED GU10	5,5W	237lm	3000K	40 000h	Dimbar

Rena



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Flera
ljusvarianter.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.



Brett utbud av
ljusriktningar

Färgtemperaturer

2700K* 3000K

4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Färger:



Rostfritt stål



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1550ST	7724352	LED GU10	5,5W	367lm	3000K	40 000h	Dimbar
1760ST	7767543	LED	4W	318lm		50 000h	
1764ST	7767699		8W	672lm			



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1554ST	7761480	LED GU10	5,5W	237lm	3000K	40 000h	Dimbar



Rena Cover



Utbytbar elektrisk utrustning



Flera ljusvarianter.



Armatur lämplig för extrema förhållanden.



Brett utbud av ljusriktningar

Färgtemperaturer

2700K* 3000K

4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Färger:

● Svart




Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1633BL	7703390	LED GU10	5,5W	13lm	3000K	40 000h	Dimbar



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1631BL	7703389	LED GU10	5,5W	13lm	3000K	40 000h	Dimbar



Rondane



Färger:

- Aluminium
- Graft



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färgtemperaturer


2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
538AL	7706278	E27	-	-	-	-	-
538GR	7706279						
537AL	7701412	LED	8,5W	305lm	3000K	> 110 000h	Dimbar
537GR	7701414						



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1741AL	7704576	LED GU10	3,9W	210lm	2700K	40 000h	Dimbar
1741BL	7705584						
1741GR	7704577						
1741WH	7704578						
1742AL	7704579	LED	8W	563lm	3000K	> 50 000h	
1742BL	7705585						
1742GR	7704580						
1742WH	7704581						

Sandvik



Färger:

- Aluminium
- Svart
- Grafit
- Vit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.


Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 131, 148 se mer info sida 208 –209



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1731AL	7704570	LED GU10	7,8W	420lm	2700K	40 000h	Dimbar
1731BL	7705582						
1731GR	7704571						
1731WH	7704572						
1732AL	7704573	LED	16W	1126lm	3000K	> 50 000h	
1732BL	7705583						
1732GR	7704574						
1732WH	7704575						

Sandvik



Färger:

- Aluminium
- Svart
- Graft
- Vit

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
796AL	7724272	LED GU10	3,9W	210lm	2700K	40 000h	Dimbar
796BL	7706529						
796GR	7724273						
796WH	7724274						

Skara



Färger:

- Aluminium
- Grafit



Utbytbar elektrisk utrustning



Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).



Armatur lämplig för extrema förhållanden.



Armaturer med el-uttag.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Markfäste Art. 2999, Adapter Art. 2999S se mer info sida 208 -209




Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljus fördelning
2939AL	7750011	LED	7,7W	604lm	3000K	>268 210h	Dimbar	Symmetrisk
2939GR	7750012							



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljus fördelning	Energi-distributör ~230V
2947AL	7750013	LED	7,7W	604lm	3000K	>268 210h	Dimbar	Symmetrisk	E(Uni) Dubbla uttag
2947GR	7750014								



Sande



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Brett utbud av
ljusriktningar



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K

4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Färger:

 Grafit

Tillbehör: Art. 1233, 1234 se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Spridning
1592GR	7701391	LED GU10	5,5W	276lm	3000K	40 000h	Dimbar	36°
1593GR	7701388	LED	8,6W	566lm		> 145 000h		40°




Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Spridning
1598GR	7702582	LED GU10	5,5W	276lm	3000K	40 000h	Dimbar	36°
1594GR	7761592	LED	8,6W	738lm		> 145 000h		40°



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1247AL	7747379	LED	8,4W	312lm	3000K	> 145 000h	Dimbar
1247GR	7747380						

Stavanger



Färger:

- Aluminium
- Grafit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se



Tillbehör: Art. 1230, 1231, 1232 se mer info sida 208 - 209



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	
1240AL	7747385	LED	12,2W	428lm	3000K	> 145 000h	Dimbar	
1240GR	7747386							
5008AL	7748096			493lm	4000K	50 000h		
5008GR	7748097							




Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1244AL	7747381	LED	12,2W	428lm	3000K	> 145 000h	Dimbar
1244GR	7747382						



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
1952AL	7703963	LED	21W	1115lm	3000K	> 102 000h
1952GR	7703964					

Voss



Färger:

- Aluminium
- Grafit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.




Flera
ljusvarianter.

Färgtemperaturer



2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1951AL	7703176	LED	16,8 W	557lm	3000K	> 171 460h	Dimbar
1951GR	7703177						




Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
1950AL	7703174	LED	15,4W	614lm	3000K	102 000h
1950GR	7703175					



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljusriktning
454AL	7706468	LED	6W	440lm	3000K	> 102 000h	Dimbar	Upp
454GR	7706469							

Vasa



Färger:

- Aluminium
- Graft
- Vit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.



Flera
ljusvarianter.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K




*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljusriktning		
127AL	7724295	LED E27	8W	384lm	2700K	25 000h	Dimbar	Upp & Ner		
127GR	7724296									
127WH	7724297									
128AL	7703091	LED	8,5W	631lm	3000K	> 72 000h		Upp & Ner		
128GR	7703092									
128WH	7703093									
450AL	7706470		6W	440lm		> 102 000h		Ner		
450GR	7706471									



Visby



Färger:

- Aluminium
- Graft



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.



Miljövänslig
produkt.


Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K




*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 7660, 8080, 8081 se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
576AL	7701364	LED	44,5W	2465lm	3000K	50 000h
576GR	7701365					



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
577AL	7747525	LED	27W	1388lm	3000K	50 000h
577GR	7747526					



Varberg



Färger:

● Grafit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.



Flera
ljusvarianter.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljus fördelning
7150GR	7770285	LED	30W	362lm	3000K	> 100 000h	DALI2	Asymmetrisk



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Ljus fördelning
7152GR	7770286	LED	7,7W	74lm	3000K	> 109 000h	Dimbar	Asymmetrisk
7153GR	7770287		7,8W	742lm			DALI2	

Torp

**Färger:**


● Svart



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.




Miljövänlig
produkt.



Art	E-nr	Socket
1396BL		E27



Trysil



Färger:

- Aluminium
- Svart
- Grafit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 1907, 1908, 1909, 3081 se mer info sida 208 -209



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1096AL	7749792	LED	7,3W	620lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1096BL	7749909						
1096GR	7749793						

Ljusfördelning:
Symmetrisk



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1104AL	7749911	LED	7,5W	738lm	3000K	> 109 000h	Dimbar
1104BL	7749912						
1104GR	7749913						

Ljus
fördelning


Asymmetrisk

Ljusfördelning:
Symmetrisk





Bergen



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Dubbelt
korrosionsskydd
(galvanisering
+ pulverlackering).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färger:



Svart



Galvaniserad

Tillbehör: Art. 153, 159 se mer info sida 208 – 209




Art	E-nr	Socket
270BL	7722239	E27
270GA	7722238	



Art	E-nr	Socket
271BL	7722147	E27
271GA	7722146	



Berlin



Färger:



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se





Art	E-nr	Socket
610BL	7722465	E27
610WH	7722466	



Art		Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
611BL	7722467	E27	-	-	-	-	-
611WH	7722468						
615BL	7724317	LEDE27	8,3W	240lm	2700K	25 000h	Dimbar
615WH	7724318						
617BL	7701399	LED	8W	185lm	3000K	50 000h	
617WH	7701398						



Bremen



Färger:

- Svart
- Galvaniserad



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövännlig
produkt.




Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Sockel
630BL	7722271	E27
630GA	7722270	



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
631BL	7722273	E27	-	-	-	-	-
631GA	7722272						
637BL	7701433	LED	8W	364lm	3000K	50 000h	Dimbar
637GA	7701432						



Photo: Studio Fulgseth

Lofoten



Färger:

● Svart



Miljövännlig produkt.



Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).



Armatur lämplig för extrema förhållanden.



Art	E-nr	Socket
1940BL	7701649	E27



Art	E-nr	Socket
1960BL	7705035	E27



Lofoten



Miljövänlig produkt.



Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).



Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:



Svart

Tillbehör: Art. 155 se mer info sida 208 –209



Art	E-nr	Sockel
1939BL	7706589	E27



Art	E-nr	Sockel
1949BL	7706418	E27



Art	E-nr	Sockel
1963BL	7705075	E27



Art	E-nr	Sockel
1969BL	7706419	E27

Lofoten



Miljövänlig produkt.



Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).



Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:



Svart



Art	E-nr	Socket
1944BL	7703528	E27



Art	E-nr	Socket
1945BL	7703953	E27

Lofoten



Färger:

● Svart



Miljövänlig produkt.




Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).



Armatur lämplig för extrema förhållanden.



Art	E-nr	Sockel
1942BL	7703087	E27



Art	E-nr	Sockel
1962BL		E27



Lofoten



Miljövänlig produkt.



Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).



Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:



Svart

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Socket
1946BL	7748516	E27



Art	E-nr	Socket
1966BL		E27




Art	Socket
1941BL	7703086 E27



Art	E-nr	Socket
1961BL	7749080	E27

Lofoten



Färger:

● Svart



Miljövänlig produkt.



Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).



Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Tillbehör: Art. 111, 405, 406 se mer info sida 208 -209




Art	E-nr	Sockel
1948BL	7749812	E27
1968BL		



Art	E-nr	Sockel
1947BL	7748517	E27

Larvik



Färger:

- Svart
- Galvaniserad



Miljövänlig produkt.




Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).



Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Tillbehör: Art. 153, 159 se mer info sida 208 –209



Art	E-nr	Socket
690BL	7703638	E27
690GA	7703637	



Oslo



Miljövänlig produkt.



Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).



Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:



Svart



Galvaniserad

Tillbehör: Art. 153, 159 se mer info sida 208 – 209





Art	E-nr	Socket
240BL	7722308	E27
240GA	7722300	



Art	Socket
240A/BL	7701370
240A/GA	7701369



Oslo



Färger:

- Svart
- Galvaniserad



Miljövänlig produkt.



Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).



Armatur lämplig för extrema förhållanden.


Tillbehör: Art. 111, 405, 406 se mer info sida 208 - 209



Art	E-nr	Socket
242BL	7722215	E27
242GA	7722004	



Stockholm



Färger:

- ☒ Svart
- ☐ Galvaniserad



Miljövänlig produkt.



Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackerings).




Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se



Art	E-nr	Sockel
226BL	7724111	E27
226GA	7724110	



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
220BL	7724010	E27	-	-	-	-	-
220GA	7724009						
1600BL	7701431	LED	8W	240lm	3000K	50 000h	Dimbar
1600GA	7701430						



Stockholm & Stockholm Big



Miljövänlig produkt.



Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).



Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:




Svart



Galvaniserad



Tillbehör: Art. 153, 159 se mer info sida 208 –209



Art	E-nr	Socket
280BL	7722202	E27
280GA	7722200	



Art	E-nr	Socket
286BL	7722286	E27
286GA	7722285	




Art	E-nr	Socket
297BL	7724023	E27
297GA	7724022	



Art	E-nr	Socket
298BL	7724026	E27
298GA	7724025	

Stockholm



Färger:

-  Svart
-  Galvaniserad



Miljövänlig produkt.



Utbytbar elektrisk utrustning



Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K




*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1464BL	7724314	LED E27	5,9W	294lm	2700K	25 000h	Dimbar
1464GA	7724313						
1265BL	7747390	LED	8,5W	342lm	3000K	50 000h	
1265GA	7747389						



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1469BL	7724316	LED E27	5,9W	294lm	2700K	25 000h	Dimbar
1469GA	7724315						
1260BL	7747388	LED	8,5W	342lm	3000K	> 50 000h	
1260GA	7747387						
1269BL	7748484	LED E27	5,9W	294lm	2700K	25 000h	
1269GA	7748485						

Stockholm

Skandinaviskt trä



Färger:

Galvaniserad

Trästommen:

Impregnerad

Betsad



Dubbelt
korrosionsskydd
(galvanisering
+ pulverlackering).



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.



Naturligt
skandinaviskt trä.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K

4000K




*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 205, 206, 206S se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Sockel
1423GA	7747368	E27
1433GA	7747366	



Art	E-nr	Sockel
1420GA	7724212	E27
1430GA	7724218	

Stockholm & Stockholm Big



Miljövänlig produkt.



Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).



Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:



Svart




Galvaniserad




Tillbehör: Tillbehör: Inngjutningsfäste ingår




Art	E-nr	Socket
285BL	7722206	E27
285GA	7722204	





Art	E-nr	Socket
284BL	7722282	E27
284GA	7722280	



Art	E-nr	Socket
287BL	7722288	E27
287GA	7722287	



Stockholm Big



Färger:

- Svart
- Galvaniserad



Miljövänlig produkt.




Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).



Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Tillbehör: Art. 111, 405, 406 se mer info sida 208 – 209




Art	E-nr	Socket
281BL	7722278	E27
281GA	7722277	



Art	E-nr	Socket
283BL	7722036	E27
283GA	7722028	



Arvika



Färger:

- Svart
- Galvaniserad



Miljövänlig produkt.



Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).



Armatur lämplig för extrema förhållanden.



Armaturer med el-uttag.


Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Tillbehör: Art. 207, 208 se mer info sida 208 – 209




Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
891BL	7748214	LED	8,8W	543lm	3000K	> 102 000h
891GA	7748213					



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Energi-distributör ~230V
893BL	7748216	LED	8,8W	543lm	3000K	> 102 000h	F(SHUKO) Dubbla uttag
893GA	7748215						



Basel & Bern



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Energi kontroll (främst
energibesparande
lösningar - styrning,
dimning, rörelse- och
skymningssensor).



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färger:



Svart



Galvaniserad



Art	E-nr	Socket
660BL	7722098	E27
660GA	7722309	



Art	E-nr	Socket
650BL	7722097	E27
650GA	7722296	




Art	E-nr	Socket
661BL	7722237	E27
661GA	7722310	



Art	E-nr	Socket
651BL	7722209	E27
651GA	7722297	



Boden



Färger:

- Svart
- Galvaniserad



Utbytbar elektrisk utrustning



Energi kontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor).




Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se




Art	E-nr	Socket
862BL	7724242	E27
862GA	7724241	



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
860BL	7724170	E27	-	-	-	-	-
860GA	7724169						
866BL	7701425	LED	8W	307lm	3000K	50 000h	Dimbar
866GA	7701424						



Karlstad



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färger:



Svart



Koppar




Galvaniserad



Vit

Tillbehör: Art. 153, 159 se mer info sida 208 – 209





Art	E-nr	Socket
230BL	7722423	E27
230CO	7722422	
230GA	7722420	
230WH	7722289	



Art	E-nr	Socket
230A/BL	7724251	E27
230A/GA	7724249	
230A/WH	7724252	

Karlstad



Färger:

- Svart
- Galvaniserad



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Tillbehör: Art. 111, 405, 406 se mer info sida 208 – 209




Art	E-nr	Socket
2033BL	7749546	E27
2033GA	7749547	



Art	E-nr	Socket
2032BL	7749548	E27
2032GA	7749549	

Lund



Färger:

- Svart
- Galvaniserad



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Tillbehör: Art. 111, 405, 406 se mer info sida 208 – 209




Art	E-nr	Socket
274BL	7724238	E27
274GA	7724237	



Art	E-nr	Socket
275BL	7724240	E27
275GA	7724239	



Lund



Färger:

- Svart
- Galvaniserad



Utbytbar
elektrisk
utrustning




Miljövänlig
produkt.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Tillbehör: Art. 153, 159 se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Socket
290BL	7722001	E27
290GA	7722000	



Mandal



Färger:

- Svart
- Galvaniserad



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se


Tillbehör: Art. 130, 149 se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1370BL	7703682	LED GU10	7,8W	500lm	2700K	40 000h	Dimbar
1370GA	7703541						




Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1373BL	7703683	LED GU10	3,9W	250lm	2700K	40 000h	Dimbar
1373GA	7703542						



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	
160BL	7722485	E27	-	-	-	-	-	
160CO	7722484							
160GA	7722483							
160WH	7722208							
1495BL	7701438	LED	5,2W	508lm	3000K	> 70 000h	Dimbar	
1495GA	7701436							
1495WH	7701434							
5038BL	7703246		5,4W	476lm	4000K			
5038GA	7703245							
5038WH	7703247							

Paris & Paris Big



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Färger:


- Svart
- Galvaniserad
- Koppar
- Vit



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	
163BL	7722123	E27	-	-	-	-	-	
163GA	7722120							
163WH	7722124							
1496BL	7701441	LED	5,2W	471lm	3000K	> 70 000h	Dimbar	
1496GA	7701437							
1496WH	7701435							
5039BL	7703249		5,4W	438lm	4000K			
5039GA	7703248							
5039WH	7703250							



Ski



Färger:

- Svart
- Galvaniserad



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.



Armaturer
med el-uttag.

Färgtemperaturer


2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se




Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning	Energidistri- butör ~230V
1390BL	7703538	LED	5,2W	371lm	3000K	> 70 000h	Dimbar	F (SCHUKO) Dubbla uttag
1390GA	7703537							



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid	Styrning
1392BL	7703540	LED	5,2W	346lm	3000K	> 70 000h	Dimbar
1392GA	7703539						



Vansbro

**Färger:**

- Svart
- Koppar
- Galvaniserad



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Tillbehör: Art. 153, 159 se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Socket
1920BL	7701645	E27
1920CO	7701783	
1920GA	7701646	



Chelsea



Utbytbar elektrisk utrustning



Miljövänlig produkt.



Armatur lämplig för extrema förhållanden.



Handgjord produkt (hantverksmässigt metod).

Färger:
 Koppars



Art	E-nr	Socket
950CO	7722236	E27




Art	E-nr	Socket
962CO	7724018	E27



Art	E-nr	Socket
963CO	7724038	E27



Chelsea & Chelsea Big



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.



Handgjord
produkt
(hantverksmäs-
sig metod).

Färger:



Koppar



Tillbehör: Art. 152 se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Socket
960CO	7722148	E27



Art	E-nr	Socket
964CO	7703181	E27





Art	E-nr	Socket
954CO	7722394	E27



Art	E-nr	Socket
955CO	7722395	E27

Chelsea Big & Chelsea



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövämlig
produkt.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.



Handgjord
produkt
(hantverksmäs-
sig metod).

Färger:

 Koppar

Cu

PC

CE

220-240V

IP44

E27

E27

Tillbehör: Art. 307 se mer info sida 208 - 209



Art	E-nr	Socket
956CO	7722396	E27






Art	E-nr	Socket
957CO	7722397	E27



Art	E-nr	Socket
961CO	7722149	E27

Chelsea

**Färger:**

 Koppar



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.




Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.



Handgjord
produkt
(hantverksmäs-
sig metod).

Tillbehör: Art. 108, 305, 306 se mer info sida 208 – 209




Art	E-nr	Socket
951CO	7722391	E27



Art	E-nr	Socket
953CO	7722393	E27

Bologna



Färger:



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Tillbehör: Art. 152 se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Socket
310BL	7722243	E27
310WH	7722406	



Art	E-nr	Socket
360BL	7722225	E27
360WH	7722404	





Art	E-nr	Socket
311BL	7722244	E27
311WH	7722318	



Art	E-nr	Socket
361BL	7722249	E27
361WH	7722316	

Bologna



Färger:



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.




Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Tillbehör: Art. 307 se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Socket
312BL	7722245	E27
312WH	7722342	



Art	E-nr	Socket
313BL	7722246	E27
313WH	7722388	



Art	E-nr	Socket
314BL	7722247	E27
314WH	7722350	



Art	E-nr	Socket
315BL	7722248	E27
315WH	7722390	




Art	E-nr	Socket
362BL	7722226	E27
362WH	7722368	



Art	E-nr	Socket
363BL	7722250	E27
363WH	7722370	

Bologna



Färger:

-  Svart
-  Vit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Tillbehör: Art. 108, 305, 306 se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Socket
364BL	7722227	E27
364WH	7722364	



Art	E-nr	Socket
365BL	7722251	E27
365WH	7722366	



Como

**Färger:**

● Svart

○ Vit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövännlig
produkt.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Tillbehör: Art. 152 se mer info sida 208 – 209





Art	E-nr	Socket
370BL	7722228	E27
370WH	7722326	



Art	E-nr	Socket
373BL	7722231	E27

Como



Färger:
● Svart



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Tillbehör: Art. 108, 305, 306 se mer info sida 208 – 209




Art	E-nr	Sockel
371BL	7722229	E27



Art	E-nr	Sockel
372BL	7722230	E27

Florence



Färger:

- Svart
- Vit



Utbytbar elektrisk utrustning



Miljövänlig produkt.



Armaturlämplig för extrema förhållanden.

Tillbehör: Art. 152 se mer info sida 208 – 209




Art	E-nr	Socket
800BL	7722232	E27
800WH	7722421	



Art	E-nr	Socket
810BL	7722233	E27
810WH	7722372	

Florence



Färger:
● Svart
○ Vit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.




Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Tillbehör: Art. 108, 305, 306 se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Sockel
820BL	7722234	E27
820WH	7722374	



Art	E-nr	Sockel
830BL	7722235	E27
830WH	7722376	



Genoa & Genoa Mini



Utbytbar elektrisk utrustning



Miljövänlig produkt.



Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Färger:



Svart



Vit




Art	E-nr	Socket
170BL	7722217	E27
170WH	7722328	



Art	E-nr	Socket
175BL	7722292	E27
175WH	7722478	



Glasgow



- Färger:**
- ☒ Svart
 - ☐ Vit



Utbytbar elektrisk utrustning




Miljövänlig produkt.



Armatur lämplig för extrema förhållanden.



Art	E-nr	Socket
730BL	7722528	E27
730WH	7722530	



London & London Big



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färger:



Svart



Vit



Art	E-nr	Socket
497BL	7701396	E27
497WH	7701395	



Art	E-nr	Socket
481A/BL	7724248	E27
481A/WH	7724247	



Art	E-nr	Socket
493A/BL	7701387	E27
493A/WH	7701371	



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
4136BL	7705020	LED	9,5W	757lm	3000K	50 000h
4136WH						

London Big



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färgtemperaturer

2700K* 3000K

4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se

Färger:

● Svart

○ Vit

Tillbehör: Art. 152 se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Socket
490BL	7722265	E27
490WH	7722434	




Art	E-nr	Socket
493BL	7722268	E27
493WH	7722440	



Art	E-nr	Socket	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
4116BL	7705015	LED	9,5W	757lm	3000K	50 000h
4116WH						



London



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färger:

☒ Svart

☐ Vit

Tillbehör: Art. 152 se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Socket
480BL	7722259	E27
480WH	7722442	



Art	E-nr	Socket
481BL	7722260	E27
481WH	7722444	



London & London Big



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.



Armatyr lämplig
för extrema
förhållanden.



Färger:



Svart



Vit



AI



PC



E27

Tillbehör: Art. 307 se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Socket
485BL	7722264	E27
485WH	7722452	



Art	E-nr	Socket
484BL	7722263	E27
484WH	7722450	





Art	E-nr	Socket
494BL	7722269	E27
494WH	7722305	



Art	E-nr	Sockel	Watt	Lumen ut	Färgtemp	Brinntid
4124BL	7749079	LED	17,5W	1392lm	3000K	50 000h
4124WH						

London & London Big



Färger:

- ☒ Svart
- ☐ Vit

Färgtemperaturer

2700K* 3000K 4000K



*För fler modeller, se www.norlys.se



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Tillbehör: Art. 108, 305, 306 se mer info sida 208 – 209




Art	El.nr	Socket
482B	7722261	E27
482W	7722446	
483B	7722262	
483W	7722448	



Art	El.nr	Socket
491BL	7722266	E27
491WH	7722436	
492BL	7722267	
492WH	7722438	

Latina



Färger:
● Svart
○ Vit




Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.



Art	E-nr	Socket
105BL	7722293	E27
105WH	7722314	

Venice



- Färger:
- Svart
 - Vit



Art	E-nr	Socket
261BL	7722294	E27
261WH	7722320	



Modena & Modena Big



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färger:



Svart



Vit



220-240V



IP54



E27



Al



PC

Tillbehör: Art. 152, se mer info sida 208 - 209



Art	E-nr	Socket
350BL	7722224	E27
350WH	7722332	



Art	E-nr	Socket
351BL	7722254	E27
351WH	7722334	



Art	E-nr	Socket
380BL	7722255	E27
380WH	7722454	



Art	E-nr	Socket
381BL	7722256	E27
381WH	7722456	



Modena & Modena Big



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Färger:




Svart



Vit



Tillbehör: Art. 307 se mer info sida 208 – 209





Art	E-nr	Socket
304BL	7722253	E27
304WH	7722348	
300BL	7722252	
300WH	7722346	



Art	E-nr	Socket
384BL	7722258	E27
384WH	7722460	



Modena & Modena Big



Färger:

- Svart
- Vit



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.




Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Tillbehör: Art. 108, 305, 306 se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Socket
302BL	7722222	E27
302WH	7722356	
303BL	7722223	
303WH	7722358	



Art	E-nr	Socket
301BL	7722221	E27
301WH	7722354	
382BL	7722257	
382WH	7722458	



Rimini



Utbytbar
elektrisk
utrustning



Miljövänlig
produkt.



Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.



Färger:



Svart



Vit



Tillbehör: Art. 307 se mer info sida 208 – 209

Tillbehör: Art. 150 se mer info sida 208 – 209



Art	E-nr	Socket
404BL	7722545	E27
404WH	7722352	



Art	E-nr	Socket
250BL	7724236	E27
250WH	7722344	




Art	E-nr	Socket
259BL	7722597	E27
259WH	7722322	



Art	E-nr	Socket
259IBL	7722598	E27
259IWH	7722324	

Rimini & Milano



Färger:



Svart



Vit



Utbytbar
elektrisk
utrustning




Miljövänlig
produkt.




Armatur lämplig
för extrema
förhållanden.

Tillbehör: Art. 111, 405, 406 se mer info sida 208 – 209



Milano


Art	E-nr	Socket
401BL	7722543	E27
401WH	7722362	



Rimini

Art	E-nr	Socket
402BL	7722544	E27
402WH	7722378	

Stolpar




Art	E-nr	Färg	ømm	Material
8080AL	7780163	Aluminium	ø60	Glasfiber komposit
8080GR	7780164	Grafit		
8081AL	7780168	Aluminium		
8081GR	7780169	Grafit		

Art. 8080, 8081: Stolparna har även 50cm instick


Art	E-nr	Färg	ømm	Material
1273AL	7780219	Aluminium	ø50	Aluminium
1273GR	7780220	Grafit		Galvaniserat stål
3009GA	7722092	Galvaniserad		
3011BL	7780206	Svart		Aluminium
3010BL	7780204	Svart		
3010WH	7780205	Vit		
30101BL	7780269	Svart		

Art. 108


Adapter för betongfundament.
E-nr: 7722487

**Art. 110**


Adapter för betongfundament.
E-nr: 7722194

**Art. 111**


Adapter för betongfundament.
E-nr: 7722195

**Art. 112**


Ingjutfningsfäste
E-nr: 7703077

**Art. 113**


Markfäste
E-nr: 7703078

**Art. 114**


Adapter för betongfundament.
E-nr: 7703079

**Art. 116**


Ingjutfningsfäste.
E-nr: 7748320

**Art. 117**


Markfäste.
E-nr: 7748321

**Art. 118**


Adapter för betongfundament
E-nr: 7748322

**Art. 130**


Hörfäste : Art.1373, 1374
E-Nr: Svart 7705078 Galv. 7705079

**Art. 131**


Hörfäste,
Art 1740, 1741, 1742, 5153

**Art. 148** Hörfäste


E-nr: Alu 7705084 Svart 7705606
Graft 7705087 Vit 7705088

**Art. 149** Hörfäste


E-Nr: Svart 7705082
Galv 7705083

**Art. 151**


Hörfäste 15//30/45 °
E-nr: Graft 7704589

**Art. 152**


Hörfäste
E-nr: Svart 7722486 Vit 7722496

**Art. 153** Hörfäste


E-Nr: Svart 7722489 Vit 7722299
Koppar 7722298 Galv 7722488

**Art. 154**


Väggfäste med arm
E-Nr: Alu 7702581 Graft 7702583

**Art. 155**


Hörfäste
E-Nr: Svart 7703959

**Art. 157**


Distansplatta
E-Nr: Alu 7704590 Graft 7704591

**Art. 158**


Hörfäste
Alu 7724084 Graft 7724085

**Art. 159**


Distansplatta
E-Nr: Svart 7703966 Galv 7704021

**Art. 201**


Adapter för betongfundament
E-nr: 7749641

**Art. 202**


Markfäste
E-Nr: 7749193

**Art. 203**


Ingjutfningsfäste
E-nr: 7748723

**Art. 205**


Ingjutfningsfäste
E-nr: 7722190

**Art. 206**


Markfäste
E-nr: 7722191

**Art. 206S**


Adapter för betongfundament.
E-nr: 7722192

**Art. 207**


Adapter för betongfundament.
E-nr: 7722546

**Art. 208**

Ingjutfningsfäste.
E-nr: 7748487
















**Art. 209**

Markfäste
E-nr: 7749653




Art. 209S


Adapter för betongfundament.

**Art. 305**Ingjutfningsfäste.
E-nr: 7722490**Art. 306**Markfäste
E-nr: 7722491**Art. 307**Ingjutfningsfäste.
E-nr: 7722492**Art. 405**Ingjutfningsfäste
E-nr: 7722497**Art. 406**Markfäste
E-nr: 7722498**Art. 505**Ingjutfningsfäste
E-nr: 7748488**Art. 1230**Ingjutfningsfäste
E-nr: 7747393**Art. 1231**Markfäste
E-nr: 7747394**Art. 1232**Adapter för betongfundament
E-nr: 7747395**Art. 1233**Keps
E-nr: 7761594**Art. 1234**Markfäste
E-nr: 7761596**Art. 1907**Ingjutfningsfäste
E-nr: 7747458**Art. 1908**Markfäste
E-nr: 7747469**Art. 1909**Adapter för betongfundament
E-nr: 7747496**Art. 2409**


Ingjutfningsfäste

**Art. 2934**










Ingjutfningsfäste

**Art. 2999**

Markfäste.

**Art. 2999S**

Adapter för betongfundament

**Art. 3080**Bryggfäste
E-nr: 7748486**Art. 3081**Fotplatta
E-Nr: Alu 7749076 Svart 7749538
Grafit 7749077**Art. 3084** DistansplattaE-Nr: Alu 7706415 Vit 7706417
Grafit 7706416**Art. 3095** DistansplattaE-Nr: Alu 7706532
Grafit 7706533 Vit 7706534**Art. 6130**Ingjutfningsfäste
E-nr: 7748687**Art. 6132** Adapter förbetongfundament
E-Nr: 7748686**Art. 7660**Adapter Ø60 för alla stolpar
med Ø76**Art. 7665**Adapter Ø60 för alla stolpar
med Ø76

Adapter för betongfundament.
Insticksdjup 490mm
Rekommenderat
betongfundament 108/700
E-nr 7778666
(7778660 Exkl. tillbehör)

Special Icons




Naturligt skandinaviskt trä.

Vi använder endast högkvalitativt, naturligt skandinaviskt trä, som ger lamporna värme och elegans. Det naturliga skandinaviska träet som används i armaturerna hänvisar till den nordiska stilen, dess naturlighet, lätthet och subtilitet.



Armaturer med el-uttag.

Vissa av våra lampor har möjlighet till el-uttag, vilket gör att ytterligare apparater eller andra belysningsselement kan anslutas.




Helt utbytbar elektronisk insats.

Vid behov kan elektronisk insats bytas på armaturen, vilket ger en längre livslängd.



Handgjord produkt (hantverksmässig metod).

Varje lampa tillverkas omsorgsfullt för hand med traditionella hantverksmetoder för att garantera dess unika karaktär. Kraften i hantverksskicklighet.



Flera ljusvarianter.

Vi erbjuder armaturer med olika varianter av ljus som passar till olika behov.



Vandalsäker armatur

Våra armaturer är robusta och vandalsäkra, vilket gör dem till ett perfekt val för offentliga miljöer.




Miljövänlig produkt.

Vi bryr oss om miljön. Våra produkter är miljövänliga och tillverkas med minimal miljöpåverkan i åtanke.



Armatur lämplig för extrema förhållanden.

Lampkonstruktionen är motståndskraftig mot extrema väderförhållanden, från frost till värme, vilket garanterar dess hållbarhet.




Brett utbud av ljusriktningar.

Våra lampor är utrustade med ett justerbart huvud, vilket gör att ljusriktningen kan ställas in exakt efter individuella behov.



Energikontroll (främst energibesparande lösningar - styrning, dimning, rörelse- och skymningssensor)

Våra trädgårdslampor har avancerade energikontrollfunktioner som möjliggör betydande besparingar. Funktioner som ljusdämpning, rörelsesensor och skymningssensor säkerställer att ljuset bara lyser när det behövs.



Dubbelt korrosionsskydd (galvanisering + pulverlackering).

Varje lampa är skyddad mot korrosion två gånger, först genom galvanisering och sedan genom pulverlackering. Detta garanterar en lång livslängd och motståndskraft mot väder och vind.

Garanti

Se mer information på www.norlys.se

Färger



Aluminium RAL 9006



Svart RAL 9005



Grafit RAL 7016



Vit RAL 9003



Koppar



Galvaniserad

Ikoner

Produktegenskaper



Armatyr med sockel för utbytbar ljuskälla (GU10, E27)



LED Armatyr

Armatyr utrustad med LED-modul



220-240V

Kontroll



Rörelsesensor

Armatyr utrustad med rörelsesensor



DIM Dimbar version



DALI Ljusstyrning

DALI är ett digitalt ljusstyrningssystem som gör det möjligt att styra ljusstyrka och andra funktioner hos enskilda armaturer eller armaturgrupper.

NightDim Sänker ljusstyrkan på natten automatiskt baserat på förprogrammerad plats och intervall. Kontakta NORLYS för mer information.

Säkerhet



CE Certifikat



Produkten är D-godkänd.

Armatyrer som monteras i utrymmen med förhöjd brandrisk, där det finns risk för dammansamling på armatur-höljet, måste vara godkända för detta. D-märkning innebär att armaturen ha begränsningar när det gäller maximal yttertemperatur (max malt +90°C vid normal drift).



Skyddsklass (I, II, III)

Skyddsklass I / Armatyren skall jordas.



Skyddsklass II / Armatyren är dubbelisolerad och skall inte jordas.



IP

IP-klassning, avgör om den elektriska utrustningen är lämplig för olika miljöförhållanden.



IK

IK-värdet för stöttålighet är ett mått på hur motståndskraftiga kapslingar för elektrisk utrustning är mot mekanisk påfrestning, särskilt slagpåfrestning.



Anslutning / tillämpning



Specificerad styrka vid påkörning (för infällda armaturer)

Armatyr för överkörning (för fordon med pneumatiska däck)



Längd på kabel med kontakt eller längd på kabel med öppen ände.



Stolpdiameter för montering på stolpe.

Ljusutsläpp



Ljus (upp, ner)

Bestämning av ljusriktning



Ljus (smal ner - bred upp, smal upp mm.)

Bestämning av ljusriktning och vinkel



Sväng- och lutningsintervall

Justerbar ljusriktning



Ljuskvinkel

Bestämning av ljusspridningen

Material



Stål



Rostfritt stål



Aluminium



Koppar



Trä

Typ av lins



Härdat glas

Armatyr i härdat glas.



PMMA (akrylglas)

Armatyren har en kupa av PMMA (akrylglas)



PC (polykarbonat)

Armatyren har en kupa av PC (polykarbonat).



Norlys AB
Rapsgatan 2
S-452 33 Strömstad

+46 (0) 526-607 00
www.norlys.se
staff@norlys.se