



Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (nasadzana).
Bryła fotometryczna	Światło ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa oświetleniowa słupowa, nasadzana $\varnothing 60\text{mm}$: Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA satynowane. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do słupa $\varnothing 60\text{mm}$, głębokość 95mm. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Przewód H05RN-F 3G1 o długości 6m do podłączenia w odpowiednio dobranej puszcze elektroinstalacyjnej.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa nieściemnialna
Waga oprawy netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Wymiary pudełka [cm]	54,5x54,5x22
Powierzchnia boczna oprawy	0,042m ²

Dane techniczne

Moduł LED	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Karta Produktu)
Zasilacz	Philips Xi BP 40W 0.3-1.0A S 230V C123_sXt (Karta Produktu)
Trwałość zasilacza	100000h
Moc oprawy	32W
Strumień świetlny oprawy	3928lm
Efektywność oprawy	122,8lm/W
ULOR	0%
Barwa LED	4000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50	>72 000h
Zagrożenie fotobiologiczne LED	RG0 lub RG1
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,98
Współczynnik THD	9%
Wytrzymałość udarowa	6 / 10kV
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta maksymalna otoczenia	-30 ... + 40°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej **A** / EPREL

Prąd rozruchowy	19A / 210 μ s
-----------------	-------------------

Akcesoria sprzedawane oddzielnie, xx - kolor oprawy

3004XX0009	Słup oświetleniowy teleskopowy o regulowanej wysokości 3600...4500mm, trzonek montażowy $\varnothing 76$.
3005XX0009	Słup oświetleniowy teleskopowy o regulowanej wysokości 3600...4500mm, trzonek montażowy $\varnothing 76$. Dołączona kotwa montażowa do zabetonowania.
7661ZX0009	Puszka podłączeniowa.
7663ZX0009	Kotwa montażowa do zabetonowania
7664ZX0009	Fundament betonowy 100kg do montażu słupa.
7665XX0009	Redukcja dla opraw $\varnothing 60$ do montażu na słupie $\varnothing 76$.

Części zamienne

4699101106	Moduł LED.
4699200102	Zasilacz.
ZS5140ZX0009	Zestaw serwisowy.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	Pliki BIM Revit
Pliki BIM ArchiCAD	



Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
5140AL0009	ALUMINIUM	9006
5140GR0009	GRAFITOWY	7016